



# Technische Daten Ledvance LED Panel Performance Opale 36W 4320lm - 830 Warmweiß | 62.5x62.5cm - IP54

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 234235                      |
| EAN                                     | 4058075149526               |
| Marke                                   | Ledvance                    |
| Herstellername                          | PANEL 625 36W/3000K OP IP54 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000                       |
| Produktserie                            | PANEL 625 IP54              |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 36                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                          |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4320                        |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                                     |
| IP-Schutzklasse              | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz                  | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Leuchtenverbindung           | Schraubklemme                           |
| Leistungsfaktor              | >0.90                                   |
| Produkttyp                   | LED Panels                              |

## Informationen zur Leuchte

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | Opal                               |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +45°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Notbeleuchtung                     |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Größe des LED Panels | 62.5x62.5cm |
| Länge (mm)           | 620         |
| Breite (mm)          | 620         |
| Höhe (mm)            | 50          |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| Sensortyp |  <b>persönliche Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small> |  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>                            |  <b>einfache Retour</b>       |