



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Endura Weiß 20W 1700lm 100D - 830 Warmweiß | IP44 - Bewegungs- und Lichtsensor - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                     | 243566                              |
| EAN                               | 4058075239692                       |
| Marke                             | Ledvance                            |
| Herstellername                    | ENDURA FLOOD SENSOR 20W 830 WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre                             |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 20                          |
| Ersetzt (Watt)               | 30                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1700                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 85                          |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 120                         |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Leistungsfaktor | >0.90           |
| Produkttyp      | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage           |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                           |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig               |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                  |
| IP-Schutzklasse    | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule               |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C              |
| Sockelfarbe        | Weiß                         |
| Gehäuse            | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                         |
| Produktserie       | Endura                       |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 189 |
| Breite (mm) | 133 |
| Höhe (mm)   | 66  |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

|                                |                                     |                      |                       |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Sensortyp                      | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |                      |                       |
| Sensor Erfassungswinkel (grad) | 120                                 |                      |                       |
| Sensorbereich (m)              | 2 m-9 m                             | persönliche Beratung | individuelle Angebote |
| Sensor Zeiteinstellung         | 10 sec - 10 min                     |                      |                       |