



Technische Daten Sylvania LED  
Downlight Insaver Slim 205  
Aluminium Weiß 20W 2500lm 70D -  
840 Kaltweiß | Ausschnitt 205mm -  
IP44

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255229                        |
| EAN                                     | 5410288305059                 |
| Marke                                   | Sylvania                      |
| Herstellername                          | INSV SL U19 IP44 205 2500 840 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                        |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x26                        |
| Watt                     | 20                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 70                           |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2500                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 125                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 205                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK07 - 2 Joule               |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]         |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 60  |
| Durchmesser (mm) | 220 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour