

**Technische Daten Philips LED-Highbay Coreline BY120P G3 85W 10500lm 100D - 865 Tageslichtweiß | IP65 - Dimmbar**[Produkt ansehen](#)**Technische Daten**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 233010                          |
| EAN                                     | 8710163317175                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellername                          | BY120P G3 LED105S/865 PIR WB GR |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                           |

**Technische Informationen**

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 200                         |
| Watt                     | 85                          |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Inkl. Treiber            | Ja                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 100                         |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 10500        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 123.5        |
| Leistungsfaktor              | >0.90        |
| Produkttyp                   | LED HighBays |

## Informationen zur Leuchte

---

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Pendelmontage                 |
| Leuchtenverbindung | Anschlussseinheit 3-polig     |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Produktserie       | BY120P                        |

## Maße

---

|                  |     |
|------------------|-----|
| Breite (mm)      | 382 |
| Höhe (mm)        | 96  |
| Durchmesser (mm) | 379 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

---

|   |   |
|---|---|
| Sensortyp   | Kein Sensor   |
|  persönliche Beratung    |  individuelle Angebote |
|  bis zu 7 Jahre Garantie |  einfache Retour       |

