



Technische Daten Philips Led-Scheinwerfer Coreline BVP130 Grau  
182W 26000lm 52x102D - 740 Kaltweiß  
| IP66 - Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                           | 224624                 |
| EAN                                     | 8718699096397          |
| Marke                                   | Philips                |
| Herstellername                          | BVP130 LED260-4S/740 A |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 75000                  |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Watt                         | 182            |
| Ersetzt (Watt)               | 200            |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 26000          |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120            |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 52x102          |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| EOC8               | 9639700                                   |
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                            |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Produktserie       | CoreLine                                  |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 340 |
| Breite (mm) | 422 |
| Höhe (mm)   | 40  |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br>Kein Sensor  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>                   |