



Technische Daten Philips LED-Straßenbeleuchtung CitySoul Gen2 groß BPP531 92W 10080lm 50D - 830 Warmweiß | IP66 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 237370 |
| EAN | 8718699878689 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | BRP531 LED120-4S/830 II DM D9 AL GR |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 91 |
| Ersetzt (Watt) | 250 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 10080 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 111 |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 50 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Produkttyp | LED Straßenbeleuchtung |

Informationen zur Leuchte





| | |
|--------------------|---|
| Befestigung | Seitlich |
| Leuchtenverbindung | Screw [Schraubverbindung] |
| Optikabdeckung | Glas |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| IP-Schutzklasse | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
| Sockelfarbe | Grau |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe des Gehäuses | Grau |
| Produktserie | CitySoul |

Maße

| | |
|-------------|-----|
| Länge (mm) | 735 |
| Breite (mm) | 628 |
| Höhe (mm) | 99 |

Sensorinformationen

Warum BeleuchtungDirekt?

| | |
|--|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|  persönliche Beratung  individuelle Angebote | |
|  bis zu 7 Jahre Garantie  einfache Retour | |