



Technische Daten Philips LED Feuchtraumleuchte CoreLine Tubular WT210C 39W 5000lm - 840 Kaltweiß | 120cm

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer | 246886 |
| EAN | 8719514947375 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
| D-Mark | Ja |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 2x36 |
| Watt | 39 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lichtstrom (Lumen) | 5000 |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 128 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
| Anzahl benötigter Lampen | 1 |
| Länge | 120cm |
| Produkttyp | Wasserfeste Wannenleuchten |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|---|
| EOC8 | 94737599 |
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | Anschluseinheit 3-polig |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| IP-Schutzklasse | IP68 - gegen dauerndes Untertauchen geschützt |
| Prallschutz | IK10 - 20 Joule |
| Betriebstemperatur | -25 to +25 |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Produktserie | WT210C |

Maße

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Länge (mm) | 1315 | Warum BeleuchtungDirekt? |
| Breite (mm) | 82.5 | |
| | |  persönliche Beratung  individuelle Angebote |
| Sensorinformationen |  bis zu 7 Jahre Garantie |  einfache Retour |
| Sensortyp | Kein Sensor | |

